

ACG9130
Paletto di supporto a forcella
Fork type support column
Fourche fixe de support de lisse
Vangpaal



ACG8283
Paletto pendulo
Hanging support
Fourche escamotable
Pendelsteun



ACG8073
Colonna con blocco elettromagnetico
Column with electromagnetic lock
Fourche magnétique
Vangpaal v.v. kleefmagneet



ACG8501
Asta snodata
Articulated boom arm
Lisse articulée
Knik(boom)arm



ACG8290 (2mt) - ACG8291 (3mt)
Rastrelliera
Hanging rack
Ridelle
Schaarhek




ACG9060
Sensore magnetico
Magnetic Loop
Décteur magnétique
Lusdetektor




ACG8610
Gruppo FOTOCOSTA
FOTOCOSTA unit
Groupe Fotocosta
Fotokontaktleiste


RAPID



NORMAL



INDUSTRIAL



CE	RAPID PARK	RAPID S	NORMAL	INDUSTRIAL
Lunghezza max. asta	Max. boom length	Longueur maxi de la lisse	Max. vleugelengte	mt/ft
Coppia max	Max. torque	Couple maxi	Koppel	Nm
Tempo di apertura	Opening time	Temps d'ouverture	Gemiddelde openingstijd	sec
Potenza motore	Motor capacity	Puissance moteur	Motorvermogen	W
Assorbimento	Power absorbed	Absorption	Stroomopname	230V-50Hz
Peso attuatore	Weight of actuators	Poids de l'opérateur	Gewicht aandrijving	Kg/lb
Grado di protezione	Protection	Indice de protection	Beschermingsgraad	IP
Servizio	Max use	Intensité du trafic	Gebruiksintensiteit	I

I = Intensivo - Intensive - Intensif - Intensief SI = Semi intensivo - Semi intensive - Semi Intensif - Semi-intensief

La RIB si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento senza alcun preavviso le caratteristiche e i colori dei propri prodotti.

Realizzare l'impianto in ottemperanza alle norme ed alle leggi vigenti.

RIB reserves the right to modify technical data and colours of its products at any time without previous notice.

Installation must be according to the current regulations and laws.

La RIB se réserve le droit de modifier à n'importe quel moment sans aucun préavis les caractéristiques et couleurs des produits objet du catalogue.

Adapter les installation électriques aux normes et lois en vigueur.

RIB behoudt zich het recht voor op gelijk welk moment en zonder voorafgaande melding de kenmerken en de kleuren van haar producten te wijzigen.

De installatie moet worden uitgevoerd met inachtneming van de geldende normen en wetten.



25014 CASTENEDOLO (BS)-ITALY
Via Matteotti, 162
Telefono +39.030.2135811
Fax +39.030.21358279-21358278
<http://www.ribind.it> - email: ribind@ribind.it

COMPANY
WITH QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
=ISO 9001/2000=



RAPID
NORMAL
INDUSTRIAL



RAPID
NORMAL
INDUSTRIAL

RAPID NORMAL INDUSTRIAL

BARRIERE AUTOMATICHE

RAPID, NORMAL, INDUSTRIAL!
Una serie di barriere automatiche per il controllo del traffico veicolare dall'uso residenziale all'uso industriale soddisfacendo quindi le molteplici esigenze.

AUTOMATIC BARRIERS

RAPID, NORMAL and INDUSTRIAL!
A range of automatic barriers for vehicle traffic control designed to meet the varied requirements of residential and industrial use.

BARRIERES AUTOMATIQUES

RAPID, NORMAL, INDUSTRIAL!
Une série de barrières automatiques pour le contrôle de la circulation automobile, des quartiers résidentiels aux zones industrielles, à même de répondre à de multiples exigences.

AUTOMATISCHE SLAGBOMEN

RAPID, NORMAL, INDUSTRIAL!
De zeer complete range van slagbomen biedt een passende oplossing voor elke situatie & gebruikintensiteit (intensief / semi-intensief).

FUNZIONALI, VELOCI, VERSATILI

RAPID S e RAPID PARK, sono una serie di barriere elettromeccaniche ventilate, che soddisfano l'esigenza di un controllo accessi rapido ed intenso all'interno di parcheggi, centri residenziali ecc.

Hanno aste di lunghezza variabile dai 3 ai 5 metri, per soddisfare le diverse esigenze dell'ingresso.

La colonna è protetta dalla corrosione con cataforesi e verniciatura termoisolante. Il lampeggiatore è incorporato.

FONCTIONELLES, RAPIDES, POLYVALENTES

RAPID S et RAPID PARK, une série de barrières électromécaniques répondant au besoin de contrôler rapidement et intensément les entrées des parkings, des centres résidentiels, etc.

Avec des lisses d'une longueur variant de 3 à 5 mètres, elles s'adaptent à tous les types d'entrées.

La colonne a un traitement anticorrosion par cathodose renforcé par une couche de peinture thermodurcissable orange. Le clignotant est incorporé.

SICUREZZA SOPRA A TUTTO

Ecco uno degli accessori fondamentali per la sicurezza: "FOTOCOSTA".

Grazie a questo particolare sistema, se l'asta dovesse toccare un ostacolo, risale automaticamente senza recare nessun danno alla persona o agli oggetti che vengono a trovarsi in contatto con questa.

Al contrario delle normali coste pneumatiche in commercio, FOTOCOSTA è una sicurezza attiva: nel caso in cui non funzioni ferma l'automazione fino alla sua riparazione.

LA SECURITE AVANT TOUT

Voici un accessoire essentiel pour la sécurité: "FOTOCOSTA".

Grâce à ce système particulier, si la lisse entre en contact avec un objet quel qu'il soit, elle se relève automatiquement sans provoquer le moindre dommage à la personne ou à l'objet impliqué. Contrairement aux cordons pneumatiques habituels, Fotocosta est un moyen de sécurité actif. S'il ne fonctionne pas, il bloque le fonctionnement jusqu'à ce qu'il soit réparé.

FAST, PRACTICAL AND VERSATILE

RAPID S and RAPID PARK are electro-mechanical barriers which meets the requirements of rapid and intensive access control in car parks, residential complexes, etc..

The booms length ranges from 3 to 5 metres in order to suit all sizes of access.

The column can be of traditional type with orange coloured thermosetting. The blinker is built in.

SNEL, FUNCTIONEEL EN VEELZIJDING

De RAPID S en RAPID PARK is een elektromechanische slagboom die bij uitstek geschikt is voor intensieve toepassingen bij o.m. parkeerterreinen, bedrijfstoegangen en de recreatieparken. Met een boomlengte tot 5 meter is de RAPID op veel plaatsen in te zetten.

boom wordt standaard geleverd met oranje poedercoating, maar kan desgewenst in elke RAL kleur danwel in RVS geleverd worden. Standaard zijn de RAPID bomen voorzien van een geïntegreerd knipperlicht.

SAFETY ABOVE ALL

One of the essential safety accessories is "FOTOCOSTA".

With this special system, when the boom arm touches an obstacle, it automatically raises again without causing any injury or damage to the person or object that has come into contact with it.

Unlike conventional pneumatic strips, FOTOCOSTA is an active safety device, and if it is not working, it will disable automation until it is repaired.

VEILIGHEID BOVEN ALLES

Een van de meest essentiële beveiligings-accessoires is het actieve infrarood systeem, welke onder de RIB special boomarmen kan worden gemonteerd. Het systeem is gebaseerd op een lichtstraal welke door een rubber profiel loopt. Indien de boom in aanraking komt met een persoon of voorwerp zal de draairichting omkeren. De kans op letsel wordt hierdoor tot vrijwel nul gereduceerd.

NORMAL

NORMAL è una barriera automatica elettromeccanica per ingressi di tipo industriale. La potente meccanica permette a NORMAL di movimentare aste lunghe fino a 6 mt e di rimanere per anni senza alcuna manutenzione.

In caso di black-out una pratica manovella permette di movimentare l'asta manualmente.

NORMAL

NORMAL est une barrière automatique électromécanique pour entrée de type industriel. Très puissant, le système mécanique de Normal peut se passer de tout entretien pendant des années.

En cas de panne d'électricité, la lisse peut être actionnée de façon manuelle à l'aide d'une très pratique manivelle.

INDUSTRIAL

INDUSTRIAL è una barriera automatica elettromeccanica per applicazioni industriali.

La grande potenza del suo riduttore permette a Industrial di movimentare aste lunghe fino a 12 mt senza manutenzione per anni.

In caso di black-out una pratica manovella permette di movimentare l'asta manualmente.

INDUSTRIAL

Industrial est une barrière automatique électromécanique destinée au secteur de l'industrie.

La grande puissance de son réducteur lui permet d'actionner des lisses pouvant atteindre 12 m de longueur sans réclamer aucun entretien pendant des années.

En cas de panne d'électricité, la lisse peut être actionnée de façon manuelle à l'aide d'une manivelle très pratique.

FINECORS A

La regolazione dei finecorsa è semplice e veloce e permette il rallentamento in apertura e chiusura della barriera.

FINS DE COURSE

Simple et rapide, le réglage des fins de course assure le ralentissement de la barrière tant à l'ouverture qu'à la fermeture.

NORMAL

NORMAL is an electro-mechanical automatic barrier for industrial entrances, and because of its powerful mechanical system, it can operate booms up to 6 mt long.

It can go without maintenance for years. In the event of power failure, there is a practical handle for moving the barrier manually.

NORMAL

De NORMAL is een elektro-mechanische slagboom die geschikt is voor industriële toepassingen met boomarmen tot max. 6 meter. De boomarm kan in het geval van stroomuitval bediend worden door de meegeleverde praktische handslinger. De NORMAL slagbomen bieden bij normaal onderhoud een zeer hoge levensduur en betrouwbaarheid.

INDUSTRIAL

INDUSTRIAL is an electro-mechanical automatic barrier for industrial applications. The high power of its gear motor enables INDUSTRIAL to operate booms up to 12 m long without the need of maintenance for years.

In the event of power failure, there is a practical handle for moving the boom manually.

INDUSTRIAL

De INDUSTRIAL is een elektro-mechanische slagboom die geschikt is voor industriële toepassingen met boomarmen tot max. 12 meter. De boomarm kan in het geval van stroomuitval bediend worden door de meegeleverde praktische handslinger. De INDUSTRIAL slagbomen bieden bij normaal onderhoud een zeer hoge levensduur en betrouwbaarheid. Desgewenst kan de slagboomconsole ook in RVS uitgevoerd worden.

LIMIT SWITCHES

The limit switches are simple and quick to adjust, allowing you to reduce the speed of the boom arm as it reaches its travel limit both when opening and closing.

EINDSCHAKELAARS

De eindloop-functie van de boomarm wordt geregeld door de eindschakelaars i.c.m. de microprocessor-besturing. De boomarm vertraagd in het laatste deel van de op- en neergaande beweging.

