



Bollard P220

Bollard 220 serie

Robuuste 220 mm bollard palen voor toepassingen als privéparkeerplaatsen, parkeerplaatsreservering bij bedrijven of als antiramkraak oplossing in winkelcentra.

De bollard palen zijn standaard voorzien van een antracietgrijze coating. Optioneel kunnen de bollards worden voorzien van een opvallende oranje finish of een ivoorkleurige finish. Een RVS uitvoering hoort ook tot de mogelijkheden. De 220 is goed voor zo'n 60 bewegingen per dag.

De P 220 wordt geleverd in een drietal uitvoeringen: STATISCH

Vaste paal aangestort met beton.

HALF AUTOMATISCH

Paal handmatig naar beneden en door mechanische werking automatisch stijgen na handmatige release.

AUTOMATISCH

Volautomatische elektro pneumatische besturing.

De hoogte van deze bollard bedraagt 60 cm.

Onder andere akoestische waarschuwing, standsignalering, verwarming, signaleringslampen en stoplichtzuilen zijn extra mogelijkheden.

Diameter	220 mm
Hoogte	600 mm
Cilinder dikte	4 mm
Inbouwdiepte	900 mm
Sluitsnelheid	4-5 cm/sec
Openingssnelheid	4-5 cm/sec
Verhoogde snelheid	NVT
Stijgbuis standaard	Gespoten Antraciet grijs
Stijgbuis in Ral	optioneel wit, oranje
Stijgbuis in RVS gesatineerd	optioneel
Led verlichting in stijgbuis	optioneel
Impact weerstand	5.000 J
Uitbreekweerstand	60.000 J



P220 bollard

