



Bollard P275

Bollard 275 serie

Zwaar uitgevoerde 275 mm bollard palen voor toegangscontrole bij bedrijven, winkelcentra en voetgangersgebieden.

De bollard palen worden standaard geleverd met een antracietgrijze coating. Optioneel is een RAL finish of een RVS uitvoering.

Deze bollard heeft een typegoedkeuring ontvangen voor openbare verkeerstoepassing.

De P275 wordt geleverd in een drietal uitvoeringen:

STATISCH

Vaste paal aangestort met beton.

HALF AUTOMATSCH

Paal handmatig naar beneden en door mechanische werking automatisch stijgen na handmatige release.

AUTOMATISCH

Volautomatische elektro hydraulische besturing.

De hoogte van de 275-uitvoering bedraagt 40, 50, 60 of 80 cm.



P275 bollard

Diameter	275 mm
Hoogte	400, 500, 600, 800 mm
Cilinder dikte	6 mm (10 mm zwaar)
Inbouwdiepte	900 mm
Sluitsnelheid	10 cm/sec
Openingssnelheid	10 cm/sec
Verhoogde snelheid	20 cm/sec (optie)
Stijgbuis standaard	Gespoten Antraciet grijs
Stijgbuis in Ral	optioneel naar keuze
Stijgbuis in RVS gesatineerd	optioneel
Led verlichting in stijgbuis	optioneel
Impact weerstand	9.000 J
Uitbreekweerstand	120.000 J (180.000 J zwaar)

