

# Draaipoorten Zwaar Prestige (dubbel)

## Draaipoort K60 Zwaar Prestige

Een goedfunctionerende, solide uitgevoerde draaipoort vormt een onmisbaar onderdeel van bijna elk hekwerk. Ruigrok heeft een uitgebreid programma van enkele en dubbele poorten, passen bij alle hekwerktypen. Draaipoorten zijn leverbaar in dubbelstaafmat-, spijlen-, Prestige-uitvoeringen; enkel of dubbel; breedten van 1 (enkel) tot 10 meter (dubbel); hoogten van 1 tot 2.5 meter. Alle uitvoeringen zijn thermisch verzinkt (NEN-en-ISO 1461) en kunnen tegen meerprijs worden voorzien van een elektrostatisch aangebrachte poedercoating

### Kwaliteit in details

De scharnieren zijn van staal met RVS-draaipen gelagerd in nylon busen. Nastelbaar en draaibaar tot 180°. Poort voorzien van kruksluiting met europrofielcilinder. Inwendige grondgrendels houden de vleugels in geopende stand op hun plaats. Zaken als drangers elektrische sluitplaten en vuchtdeursloten behoren tot de optionele mogelijkheden



Breedte	200	250	300	400	500
Netto doorgang	206	266	326	418	509
Poortpalen					
Type poortpaal	80*80*3	80*80*3	80*80*3	100*100*4	110*110*5
voetplaat	-	-	250*250*10	250*250*10	250*250*10
Type fundering	A	A	B	B	C

Breedte	600	700	800	1000	
Netto doorgang	599	719	808	1018	
Poortpa					
Type poortpaal	110*110*5	110*110*5	140*140*5	140*140*5	
voetplaat	250*250*10	250*250*10	300*300*15	300*300*15	
Type fundering	C	D*	E	F	

### Oppervlaktebehandeling:

ZPR: Verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461.

ZPRC: verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461 en daarna gecoat volgens het DUPLEX-systeem.

Standaard kleur groen (RAL 6020).

Andere RAL kleuren op aanvraag.

De poortpalen worden aan de bovenzijde afgewerkt d.m.v. een zwarte kunststof afdekkop.

Poorthoogtes/netto boven maaiveld: 100/100, 125/126, 150/155, 200/199, 250/246.

Poortbreedtes van 350, 400 en 500, zijn alleen leverbaar in de hoogtes 150, 200 en 250, en worden extra voorzien van een diagonale schoorstrip.

Poortframe:koker 60x60x2mm.

Spijlen: koker 25x25x1,5mm, h.o.h. 150mm.

Spijlen: afgeschuind vanaf 1,5 mtr. hoog.

Sluiting: SKG\*\* dag/nacht slot, met afgeschermd schieters.

Alle vleugels worden voorzien van nastelbare scharnieren en een grondgrendel.

### TYPE FUNDERING:

A - Aangegoten betonvoet, 65cm hoog, gewicht ca. 70kg.

B - Prefab funderingsblok, ca 150kg.

C - Prefab funderingsblok, ca 150kg. aangestort met met 150kg. beton.

D\* - Gestorte fundering, 1200kg. beton met M16 ankers.

E - Gestorte fundering, 1200kg. beton met M20 ankers.

F - Gestorte fundering, 2400kg. beton met M20 ankers.

Opties: afwijkende maatvoering in hoogtes en breedtes.

Montage van de scharnieren/aanslag direct aan de muur.

Elektrische aandrijving (met afstandbediening).

