

Dubbelstaafmat - afrastering (RDSS)

Dubbelstaafmat-afrastering

Een type hekwerk waarin de voordelen van gaas- en spijlenhekwerk op een doordachte wijze samen gebracht zijn. Een onopvallend, zeer sterk hek dat ook geschikt is als ballenvanger. Het antwoord op de actuele vraag naar een veilige speelplek in parken en drukke woonwijken

Vriendelijk hekwerk

" Effectief: Biedt spel een veilige plaats, voorkomt overlast (ballen) en houdt ongewenste "gasten" (honden) buiten het speelterrein.

" Stevig en stabiel: Beter bestand tegen harde speelballen. (Geen gaas deuken meer).

" Mooi: Oogt decoratief, minder massief en is daardoor beter te integreren in elke omgeving.

" Vandalismebestendig: Unieke solide verbindingen met blinde bouten die niet losgedraaid kunnen worden.

" Onderhoudsvrij: Volledig verzinkt volgens NEN-en-ISO 1461.

" Kleurrijk: Een speciale elektrostatisch aangebrachte coating biedt extra bescherming en zorgt voor een extra kleuraccent (meerprijs).



Stevige stabiele ballenvangers



Bevestiging met blinde boutverbindingen

Dubbelstaafmat afrastering	60	80	100	120	140
Hoogte	650	850	1050	1250	1450
Matten	8/6/8	8/6/8	8/6/8	8/6/8	8/6/8
Stekeinden aan:	onderzijde	onderzijde	onderzijde	onderzijde	onderzijde
Aantal bevestigingen	2	3	3	4	4
Staanders	60*40*1,5	60*40*1,5	60*40*1,5	60*40*1,5	60*40*1,5
Inheidiepte	750	750	850	850	850

Dubbelstaafmat afrastering	160	180	200	220	240
Hoogte	1680	1880	2080	2280	2480
Matten	8/6/8	8/6/8	8/6/8	8/6/8	8/6/8
Stekeinden aan	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde
Aantal bevestigingen	5	5	6	6	7
Staanders	60*40*1,5	60*40*1,5	60*40*1,5	60*40*2	60*40*2
Inheidiepte	850	850	900	900	900

Oppervlaktebehandeling:

RDSSV: verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461.

RDSSC: verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461 en daarna gecoat. Standaard kleur groen (RAL 6005).

Andere RAL kleuren op aanvraag.

De matten zijn opgebouwd uit dubbele horizontale draden rond 8mm. en enkele verticale draden rond 6mm. De maaswijdte is 50x200mm.

De matten worden d.m.v. klemblokken tegen de staanders bevestigd.

De staanders worden h.o.h. 2510mm. geplaatst. Aan de bovenzijde worden de staanders afgewerkt d.m.v. een zwarte kunststof afdekdop.

Bij RDSS vanaf 220 cm. wordt onder het maaiveld een grondverankeringsplaat aangebracht (optie bij overige hoogtes). Hoogteverschillen in het terrein worden opgevangen door trapsgewijze montage.



Uitermate geschikt voor scholen en speelplaatsen.