



Prestige spijlenhekwerk (PR)

Spijlenhekwerk prestige

Het Ruigrok hekwerksysteem met een doordachte constructie; een mooi strak vormgegeven geheel. Op vele locaties een ideale combinatie van beveiliging, degelijkheid en representativiteit.

PRESTIGE is een degelijke geconstrueerd hekwerk, met:

" Gladde verbindingen van gietaluminium, die blind gemonteerd zijn, zonder beugels, moeren of bouten. Palen en spijlenvakken worden aan elkaar gekoppeld met robuuste verzinkstalen pennen. Behalve de klemvaste montage kunnen de vakken ook niet meer verzakken t.o.v. elkaar.

" Door de liggers lopende spijlen die niet zijn uit te breken.

" Schuine bovenafwerking van de spijlen maakt het moeilijk om over het hek te klimmen .

" Extra stabiliteit die door heien van de staanders in de ongeroerde grond, met speciaal gevormde schetsplaat.

PRESTIGE wordt na productie geheel verzinkt (NEN-en-ISO 1461) onderhoudsvrij en blijft dus fraai. Als optie kan een elektrostatisch poedercoating aangebracht worden. Hierdoor wordt het hek bescheiden opgenomen in de omgeving of wordt het juist tot een opvallend element gemaakt

Totaal Hekwerksysteem

Alle PRESTIGE componenten zoals spijlen- en taludvakken, draai-, rail- en vrijdragende poorten en waaiers zijn perfect op elkaar afgestemd en vormen een fraai geheel.



Besvestiging met blinde boutverbindingen

Prestige Spijlenhekwerk	125	150	200	250	
Hoogte	1250	1550	1990	2460	
Staander (koker)	60*60*2	60*60*2	60*60*2	60*60*2	
h.o.h. afstand	2420	2420	2420	2420	
Grondverankering					
Schetsplaat h*b*d 300*350*3	Ja	Ja	Ja	Ja	
Spijlenvak					
Liggers (koker)	50*25*2	50*25*2	50*25*2	50*25*2	
Spijlen (rond)	22*1,5	22*1,5	22*1,5	26*1,5	
h.o.h. spijlen	150	150	150	150	
Spijlen recht/afgeschuind	Recht	Schuin	Schuin	Schuin	
Slootvak					
recht 90 graden	Nee	Ja	Ja	Ja	
schuin 60 graden	Nee	Ja	Ja	Ja	
breedte	-	1000	1000	1000	
Puntenkam rondom en op onderligger	-	Ja	Ja	Ja	
Taludvak					
Schuin op bestelling gemaakt in een hoek die is afgestemd op het hellingspercentage van het terrein	Ja	Ja	Ja	Ja	
Spijlen recht/afgeschuind	Recht	Schuin	Schuin	Schuin	

Oppervlaktebehandeling:

PRV: verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461.

PRC: verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461 en daarna gecoat volgens het DUPLEX-systeem. Standaard kleur groen (RAL 6020).

Andere RAL kleuren op aanvraag.

De vakken worden d.m.v. aluminium propfen en een RVS pen rond 10mm. blind tegen de staanders bevestigd.

Afgeschuinde spijlen: standaard vanaf 1,5 mtr. hoog.

De staanders worden aan de bovenzijde afgewerkt d.m.v. een zwarte kunststof afdekcap.

Hoogteverschillen in het terrein worden opgevangen door trapsgewijze montage of d.m.v. taludvakken.



Prestige met ronde bocht