

Zwaar prestigie spijlenhekwerk (ZPR)

Spijlenhekwerk prestige

Een robuust hekwerksysteem met een zware, strakke vormgeving en tot ieder detail zeer degelijk uitgevoerd. Topklasse beveiliging van uw terrein en zeer representatief.

Koploper in design

Het succesvolle hekwerksysteem PRESTIGE in een zwaardere uitvoering met enige opmerkelijke verschillen:

" Strakkere verbogen paal/vakverbindingen, die door het ontbreken van moeren, bouten en beugels, niet zijn te saboteren. Zeer stevige montage van de vakken die niet meer kunnen verzakken t.o.v. elkaar.

" Vierkante spijlen die door de liggers lopen en niet zijn uit te breken.

" Schuine bovenafwerking van de spijlen maakt het moeilijk om over het hek te klimmen.

" Extra stabiliteit door heien van heien van de staanders in de ongeroerde grond, met speciaal gevormde schetsplaat.

Thermisch verzinken volgens NEN-en-ISO- 1461 is standaard en tegen meerprijs kan een elektrostatische poedercoating worden aangebracht. Hiermee is het nog beter geconserveerd en oogt het nog fraaier.

Compleet en uniform

In zwaar PRESTIGE zijn spijlen en taludvakken, draai-, rail- en vrijdragende poorten en waaiers leverbaar. Door de eenduidige vormgeving vormen ze zovel een sterk al een mooi geheel.



Zwaar Prestige vierkante doorgestoken spijl

Zwaar Prestige Spijlenhekwerk	125	150	200	250	
Hoogte	1260	1550	1990	2460	
Staander (koker)	60*60*2	60*60*2	60*60*2	60*60*2	
h.o.h. afstand	3000	3000	3000	3000	
Grondverankering					
Schetsplaat h*b*d 300*350*3	Ja	Ja	Ja	Ja	
Spijlenvak					
Liggers (koker)	60*40*2	60*40*2	60*40*2	60*40*2	
Spijlen (koker)	25*25*1,5	25*25*1,5	25*25*1,5	25*25*1,5	
h.o.h. spijlen	150	150	150	150	
Spijlen recht/afgeschuind	Recht	Schuin	Schuin	Schuin	
Slootvak					
recht 90 graden	Nee	Ja	Ja	Ja	
schuin 60 graden	Nee	Ja	Ja	Ja	
breedte	-	1000	1000	1000	
Puntenkam rondom en op onderligger	-	Ja	Ja	Ja	
Taludvak					
Schuin op bestelling gemaakt in een hoek die is afgestemd op het hellingspercentage van het terrein	Ja	Ja	Ja	Ja	
Spijlen recht/afgeschuind	Recht	Schuin	Schuin	Schuin	
Oppervlaktebehandeling:					
ZPRV: verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461.					
ZPRC: verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461 en daarna gecoat volgens het DUPLEX-systeem. Standaard kleur groen (RAL 6020).					
Andere RAL kleuren op aanvraag.					
De vakken worden d.m.v. kunststof propfen en een RVS pen rond 10mm. blind tegen de staanders bevestigd.					
Afgeschuinde spijlen: standaard vanaf 1,5 mtr. hoog.					
De staanders worden aan de bovenzijde afgewerkt d.m.v. een zwarte kunststof afdekdop.					
Hoogteverschillen in het terrein worden opgevangen door trapsgewijze montage of d.m.v. taludvakken.					

