



Beveiligingssluis

High Security beveiligingssluis

RVS Beveiligingssluis leverbaar als Standaard model of uitgevoerd conform specifieke gebruikerswensen. De beveiligingssluis kan afhankelijk van de toepassing ingesteld worden in enkel- of tweezijdig gecontroleerde uitvoering. De beveiligingssluis is elektrisch gecontroleerd en voorzien van optische indicatie en een hydraulisch softstop systeem.

Constructie

RVS kader met muuraansluitingen en indicatie aan twee zijdes. De indicatie is standaard uitgevoerd met rode en groene led maar kan optioneel geleverd worden met LCD display. De beveiligingssluis is tevens voorzien van akoestische buzzer.

Mogelijkheden

De beveiligingssluis is toepasbaar met alle vormen van toegangscontrolesystemen. Standaard is de beveiligingssluis voorzien van detectie ten aanzien van grootte van personen. Gewichtsweging is een optie.

Kogelwerend glas en bijzondere afwerkingen zijn eveneens mogelijk



Afmetingen	1290x2270x655mm
Aansluitspanning	230Vac-400Vac
Opgenomen vermogen	130 Wat
Materiaal	RVS Aisi304
Werkings temperatuur	-15°C/+65°C (Ops. -50°C met heater unit)
Softstop systeem	Hydraulische dempers
Signalering optisch	Rode en Groe leds (tweezijdig)
Signalering akoestisch	Zoemer
Aansturing	Droge ingangen, RS232 en TCP/IP
Kogelwerend glas	Optioneel
Gewichtsmeting	Optioneel