

Speedgate met bovenaandrijving

Snel open, snel dicht.

De Speedgate vormt het antwoord op de vraag naar beheersbare selectieve toegangstechniek. Met koppeling van de Speedgate aan elk gewenst toegangscontrolesysteem kan het openen en sluiten van een object of locatie al binnen enkele seconden worden gerealiseerd.

De Speedgate onderscheidt zich van de reguliere schuifpoort of sectionaal deur door zijn verschillende mogelijkheden. Het systeem voorziet in zowel continue afsluiting als in selectieve toegang voor geautoriseerde personen gedurende een korte periode. De Speedgate vormt daarmee een uitstekende afsluiting en tegelijkertijd een vriendelijke gastvrije toegang.



Op vliegvelden, bij ambassades, geld- en waardetransportorganisaties, banken, diverse bedrijven, hulpverleningsdiensten en penitentiair inrichtingen wordt het product reeds veelvuldig toegepast.



De speedgates zijn van ruime beveiliging voorzien om inklemmen te voorkomen en zo een veilige toegang te waarborgen.

speedgate				
voeding	230 Vac. 400Vac			
afmeting	Afhankelijk van de situatie			
gewicht	Afhankelijk van de situatie			
openingstijd	ca. 1 meter per seconde			
sluitingstijd	ca. 1 meter per seconde			
bediening	handmatig automatisch	volgens klantopgaaf		
veiligheids- voorzieningen	contactlijsten	fotocellen	benaderings- schakelaars	frequentie- gelaar
Opties				
handbediening	bij spannings- uitval			
noodbediening	drukknop en accu			
beveiliging open	inklemming			
sabotage beveiliging	potentiaal vrij wisselcontact			
afwijkende deur	RAL-kleuren			
logo, illustratie	op draaivleugels			
hekwerk aansluiting	ja			

De speedgate wordt standaard elektrisch aangedreven maar optioneel behoren een hydraulische of pneumatische aandrijving tot de mogelijkheden.

De Speedgate is uitsluitend een toegang voor gemotoriseerd verkeer. Voetgangers en fietsers dienen door een aparte doorgang geleid te worden.

Diverse onafhankelijk opererende veiligheidssystemen garanderen absolute veiligheid bij de toepassing van een Speedgate en vanzelfsprekend voldoet het product aan de wettelijk voorgeschreven CE markering en NHI voorschriften

