

Speedgate met onderaandrijving

Snel open, snel dicht.

De Speedgate met onderaandrijving is een hydraulisch angedreven snelvouwend hek. De aandrijving is geplaatst in de onderbak, verzonken in het wegdek. Een uitvoering met een elektrische aandrijving is ook leverbaar.

In functioneel opzicht is de Speedgate met onderaandrijving vergelijkbaar met de Speedgate met bovenaandrijving, echter door het ontbreken van een bovenbak is bij de Speedgate met bovenaandrijving de doorrijdhoogte onbeperkt. De speedgate met onderaandrijving geldt als een hoogwaardig (en minder vandalismegevoelig) alternatief van slagbomen, met als voordeel dat de Speedgate ook de vrije doorgang van voetgangers belemmert.



De verzonken onderbouwde bak dient als behuizing van de onderaandrijving.



Wijzigingen in constructies en uitvoeringen voorbehouden.
IS-140504

speedgate OA				
voeding	230 Vac. 400Vac			
afmeting	Afhankelijk van de situatie			
gewicht	Afhankelijk van de situatie			
openingstijd	ca. 1 meter per seconde			
sluitingstijd	ca. 1 meter per seconde			
bediening	handmatig automatisch	volgens klantopgaaf		
veiligheids- voorzieningen	contactlijsten	fotocellen	benaderings- schakelaars	frequentiere- gelaar
capaciteit	6 cicli per minuut			
Opties				
handbediening	bij spannings- uitval			
noodbediening	drukknop en accu			
beveiliging open	inklemming			
sabotage beveiliging	potentiaal vrij wisselcontact			
afwijkende deur	RAL-kleuren			
logo, illustratie	op draaivleugels			
hekwerkaansluiting	ja			

De Speedgate is uitsluitend een toegang voor gemotoriseerd verkeer. Voetgangers en fietsers dienen door een aparte doorgang geleid te worden.

Diverse onafhankelijk opererende veiligheidssystemen garanderen absolute veiligheid bij de toepassing van een Speedgate en vanzelfsprekend voldoet het product aan de wettelijk voorgeschreven CE markering en NHI voorschriften.